


BUDENAT® INTENSE D 443

Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny



Zakres zastosowania

- Do dezynfekcji nawierzchni oraz posadzek podłogowych odpornych na działanie wody
- Szczególnie zalecany do obszarów o zaostrzonych rygorach higienicznych takich jak domy opieki, szkoły, przedszkola i kuchnie oraz w przemyśle spożywczym
- Całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, jak również pływalnie

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476

Zalety / właściwości produktu

- Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji
- Małe ilości dozowanego środka
- Skuteczna dezynfekcja w krótkim czasie
- Skuteczny również w przypadku dużego obciążenia biologicznego
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*
- Nie zawiera aldehydów
- Bez czwartorzędowych związków amonowych
- Szerokie spektrum działania



Dane techniczne	
Wartość pH	10
Kolor produktu	Bezbarwny lub jasnożółty
Pojemność / rodzaj	1 l butelka 10 l kanister

BUDENAT® INTENSE D 443

Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny

Sposób użycia i dozowanie

Najpierw usunąć z powierzchni większe zabrudzenia. Potem nawilżyć powierzchnię roztworem roboczym o odpowiednim stężeniu. Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po czasie kontaktu. Po dezynfekcji powierzchnie i wyposażenie mające kontakt z żywnością lub skórą spłukać wodą o jakości wody pitnej.

Zarazki docelowe	Stężenie	Czas kontaktu
Bakterie	1,5 %	5 min.
Drożdże	1,0 %	15 min.
Prątki gruźlicy (TBC)	1,0 %	60 min.; powierzchnię należy wstępnie umyć
Wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze)	2,0 %	15 min.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specyficznych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.

100 g zawiera: 7,5 g bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy.

Numer pozwolenia 6300/15



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C

BUDENAT® INTENSE D 443

Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny

Zwroty określające rodzaj zagrożenia

- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)
Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)
Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D443-0001

D443-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 11.02.2016