

# BUDENAT® RAPID WIPES D 444

Ściereczki z alkoholem do szybkiej dezynfekcji



## Zakres zastosowania

- W przemyśle spożywczym, kuchniach i instytucjach opieki zdrowotnej
- Do wszystkich nawierzchni i materiałów odpornych na działanie alkoholu

## Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze), noro- i rotawirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14348

## Zalety / właściwości produktu

- Ściereczki gotowe do użycia, zawsze w zasięgu ręki
- Produkt nie pozostawia resztek, ani nalotu po zastosowaniu
- Nie wymaga wycierania, ani spłukiwania czyszczonej powierzchni
- Krótki czas działania
- Nieperfumowane
- Płyn impregnujący ujęty na niemieckich listach VAH\* i IHO\*

## Dane techniczne

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wartość pH<br>(płyn impregnujący)     | 6-8                                                        |
| Kolor produktu<br>(płyn impregnujący) | Bezbarwny                                                  |
| Pojemność                             | 120 szt. w pudełku<br>120 szt. w opakowaniu uzupełniającym |



# BUDENAT® RAPID WIPES D 444

## Ściereczki z alkoholem do szybkiej dezynfekcji

### Sposób użycia i dozowanie

W przypadku zwalczania prątków gruźlicy powierzchnię należy wstępnie umyć. Przetrzeć powierzchnię ściereczką; pozostawić wilgotną powierzchnię podczas czasu kontaktu (1 min.), a po upływie tego czasu pozostawić do wyschnięcia.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specjalnych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy [biuro.polska@buzil.de](mailto:biuro.polska@buzil.de) lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

### Uwaga

Zalecany do nawierzchni i podłóg odpornych na działanie alkoholi. Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie testu środka na odporność materiału na niewielkim obszarze powierzchni.

### Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

100 g płynu impregnującego zawiera: 45,0 g etanolu.

### Numer pozwolenia 6429/15



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C

### Zwroty określające rodzaj zagrożenia

H228 Substancja stała łatwopalna.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

### \*Wyjaśnienia skrótów

#### IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)

Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

#### VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D444-D001

D444-N001

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 16.02.2016

**BUZIL POLSKA SP. Z O.O.**

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E [biuro.polska@buzil.de](mailto:biuro.polska@buzil.de) . [www.buzil.pl](http://www.buzil.pl)