

BUDENAT® RAPID D 444

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji



Zakres zastosowania

- W przemyśle spożywczym, kuchniach i instytucjach opieki zdrowotnej
- Do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie alkoholu

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze), noro- i rotawirusy
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14348

Zalety / właściwości produktu

- Nie pozostawia resztek ani smug po zastosowaniu środka
- Nie wymaga wycierania do sucha, ani splukiwania czyszczonej powierzchni
- Szybkie działanie
- Produkt gotowy do użycia
- Nieperfumowany
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Dane techniczne	
Wartość pH	6-8
Kolor produktu	Bezbarwny
Pojemność	1 l butelka



BUDENAT® RAPID D 444

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji

Sposób użycia i dozowanie

W przypadku zwalczania prątków gruźlicy powierzchnię należy wstępnie umyć. Nasączyć szmatkę nierozcieńczonym produktem i przetrzeć powierzchnię; pozostawić wilgotną powierzchnię podczas czasu kontaktu (1 min.), a po upływie tego czasu pozostawić do wyschnięcia.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specjalnych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Uwaga

Zalecany do nawierzchni i podłóg odpornych na działanie alkoholi. Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie testu środka na odporność materiału na niewielkim obszarze powierzchni.

Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.

100 g zawiera: 45,0 g etanolu.

Numer pozwolenia 6453/15



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C

Zwroty określające rodzaj zagrożenia

H226 łatwopalna ciecz i pary.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)

Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D444-0001

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 16.02.2016