


BUDENAT® ALKASEPT D 445

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych



Zakres zastosowania

- Preparat idealny do zastosowania w obszarze kuchennym
- Do wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie zasad

Zalety / właściwości produktu

- Preparat czyści i dezynfekuje jednocześnie
- Wysoka zdolność rozpuszczania zabrudzeń olejowych i tłuszczowych
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, grzyby (w tym drożdże), spory bakteryjne, wirusy z otoczką, wirusy bez otoczki (pełne działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476, EN13704

Dane techniczne	
Wartość pH	13
Kolor produktu	Bezbarwny lub jasnożółty
Pojemność / rodzaj	1 l butelka 10 l kanister



BUDENAT® ALKASEPT D 445

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych

Sposób użycia i dozowanie

Najpierw usunąć z powierzchni większe zabrudzenia. Potem nawilżyć powierzchnię roztworem roboczym o odpowiednim stężeniu. Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po czasie kontaktu. Po dezynfekcji powierzchnie i wyposażenie mające kontakt z żywnością lub skórą spłukać wodą o jakości wody pitnej.

Zarazki docelowe	Stężenie	Czas kontaktu
Bakterie	2,5 %	5 min.
Grzyby	4,0 %	15 min.
Spory bakteryjne (Clostridium difficile)	5,0 %	60 min.; powierzchnię należy wstępnie umyć
Wirusy (pełne działanie wirusobójcze)	6,0 %	120 min.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specjalnych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Uwaga

Zalecany do nawierzchni i podłóg odpornych na działanie alkaliów. Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie testu środka na odporność materiału na niewielkim obszarze powierzchni.

Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.

100 g zawiera: 6,9 g chlorku didecyloдимetyloamoni

Numer pozwolenia 6451/15



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C



BUDENAT® ALKASEPT D 445

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych

Zwroty określające rodzaj zagrożenia

- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)

Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D445-0001

D445-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 11.02.2016

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl