


BUDENAT® LM D 447

Neutralny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych



Zakres zastosowania

- Produkt idealny do zastosowania w kuchniach, domach opieki, w obszarach fitness i wellness, szkołach, przedszkolach i gabinetach lekarskich
- Całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, baseny, a także łóżka w solariach oraz urządzenia fitness
- Do wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody

Zalety / właściwości produktu

- Produkt o neutralnym pH, a w związku z tym odpowiedni do wrażliwych materiałów
- Nie zawiera aldehydów
- Produkt szczególnie zalecany do szkła akrylowego
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze), rota- i norowirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1276, EN1650, EN13624, EN13697, EN14476

Dane techniczne	
Wartość pH	7 - 8
Kolor produktu	Bezbarwny lub żółtawy
Pojemność / rodzaj	1 l butelka 10 l kanister



BUDENAT® LM D 447

Neutralny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych

Sposób użycia i dozowanie

Najpierw usunąć z powierzchni większe zabrudzenia. Potem nawilżyć powierzchnię roztworem roboczym o odpowiednim stężeniu. Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po czasie kontaktu. Po dezynfekcji powierzchnie i wyposażenie mające kontakt z żywnością lub skórą spłukać wodą o jakości wody pitnej.

Zarazki docelowe	Stężenie	Czas kontaktu
Bakterie i drożdże	2,0 % 7,5 %	15 min. 1 min.
Wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze)	3,0 % 7,5 %	15 min. 1 min.
Rotawirusy	0,25 %	1 min.; powierzchnię należy wstępnie umyć
Norowirusy	6,0 %	30 min.; powierzchnię należy wstępnie umyć

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specyficznych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.

100 g zawiera: 3,325 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu, 3,35 g chlorku didecyłodimetyloamonu, 3,325 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu.

Numer pozwolenia 2191/05



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C

BUDENAT® LM D 447

Neutralny preparat do dezynfekcji obszarów kuchennych

Zwroty określające rodzaj zagrożenia

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)

Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D447-0001

D447-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 11.02.2016