

BUDENAT® AZID PLUS D 587

Kwaśny preparat myjąco-dezynfekcyjny



Zakres zastosowania

- Preparat przeznaczony do całokształtu obszarów sanitarnych, pomieszczeń wilgotnych oraz do pozostałych obszarów, gdzie niezbędne jest zastosowanie dezynfekcji i usunięcie osadu wapiennego
- Odpowiedni do wszelkich materiałów, podłóg i nawierzchni odpornych na działanie kwasów, (pisuary, toalety, umywalki, płytki itd.)

Zalety / właściwości produktu

- Skuteczna dezynfekcja oraz zwalczanie osadu wapiennego jednocześnie
- Wyjątkowo efektywna dezynfekcja w krótkim czasie
- Bez problemów usuwa osad wapienny, kamień urynowy, nieczystości oraz resztki mydła
- Produkt ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże

Dane techniczne	
Wartość pH	0 - 0,5
Kolor produktu	Bezbarwny lub jasnoróżowy
Pojemność	1 l butelka 5 l kanister





BUDENAT® AZID PLUS D 587

Kwaśny preparat myjąco-dezynfekcyjny

Sposób użycia i dozowanie

Oczyszczyć powierzchnię z większych zabrudzeń. Nawilżyć powierzchnię roztworem roboczym o odpowiednim stężeniu za pomocą odpowiednich metod wcierania. Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po czasie działania. Po dezynfekcji powierzchnie i wyposażenie mające kontakt z skórą spłukać wodą, o jakości wody pitnej.

Zarazki docelowe	Stężenie	Czas kontaktu
Bakterie i drożdże	5,0 %	15 min.
	3,0 %	60 min.
	1,0 %	240 min.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specjalnych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Uwaga

Preparat odpowiedni tylko do materiałów odpornych na działanie kwasów. Nie zalecany do aluminium, nawierzchni lakierowanych, szkła akrylowego oraz emalii wrażliwej na działania kwasów.

Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.

100 g zawiera: 2,50g chlorku didecyldimetyloamoni, 4,00 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,96 g L-(+) kwasu mlekowego.

Numer pozwolenia 6430/15



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C



BUDENAT® AZID PLUS D 587

Kwaśny preparat myjąco-dezynfekcyjny

Zwroty określające rodzaj zagrożenia

- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H290 Może powodować korozję metali.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)
Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)
Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D587-0001

D587-0005

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 11.02.2016

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl