


TOTAL G 424

Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasadowym



Zakres zastosowania

- Do czyszczenia gruntowego utwardzanych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień (nie polerowany), klinkier i płytki gliniane
- Rozpuszcza uciążliwe zabrudzenia, a nawet ekstremalnie nawarstwione powłoki ochronne

Zalety/waściwości produktu

- Niezwykła siła rozpuszczania powłok ochronnych
- Wysoko zasadowe pH
- Szybkie zwilżanie
- Niewielkie niebezpieczeństwo poślizgu
- Odpowiedni do stosowania w automacie myjącym (produkt niskopieniący)
- Przyjemny zapach


Dane techniczne	
Wartość pH	13 - 14
Kolor produktu	żółty
Pojemność/rodzaj	10 l kanister



TOTAL G 424

Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasadowym

Zastosowanie i dozowanie



Do czyszczenia gruntownego utwardzonych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad



1 - 3 l/10 l wody



Nanieść roztwór na posadzkę podłogową i pozostawić na 10 minut do zadziałania.

Nie dopuścić do zaschnięcia.

Następnie przeprowadzić czyszczenie gruntowne za pomocą szorowarki jednotarczowej względnie automatu myjącego przy użyciu odpowiedniego pada. Odessać brudny roztwór za pomocą odkurzacza na mokro.

Na koniec spłukać obficie posadzkę czystą wodą.



Produkty uzupełniające:

Powłoki ochronne systemu Corridor

Ważne wskazówki

Środek nieodpowiedni do posadzek podłogowych wrażliwych na działanie zasad takich jak linoleum, kauczuk, surowe drewno, korek, kamienie zawierające wapień takie jak marmur czy lastryko.

Zawsze używać zimnej wody.

Przy użyciu maszyn do mycia regularnie myć i płukać zbiorniki.

Zwroty określające zagrożenie

H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H 290 Może powodować korozję metali.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu G 424 Total na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 80

Numer artykułu:
G424-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 12.10.2015