

BUCASAN® SANIFLOW G 458

Środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego



Zakres zastosowania

- Do codziennego czyszczenia wilgotnych nawierzchni
- Wszystkie materiały i powierzchnie kwasoodporne, np. płytki ceramiczne, umywalki i miski klozetowe
- Idealny do ceramiki sanitarnej, powierzchni chromowanych, ze stali nierdzewnej i aluminium, do glazury i terakoty

Zalety/właściwości produktu

- Bez problemu usuwa osady z kamienia, zabrudzenia i ślady mydła
- Doskonała skuteczność czyszczenia
- Dzięki efektowi sperlania zapewnia błyszczącą powierzchnię bez smug i konieczności suszenia
- Świeży higieniczny zapach truskawki
- Odpowiedni do zastosowania z wytwornicą piany lub z maszyną jednotarczową

Dane techniczne

Wartość pH	2,5
Kolor produktu	różowy
Pojemność / Opakowanie	12 x 1 l butelek w kartonie 5 l kanister 10 l kanister



BUCASAN® SANIFLOW G 458

Środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego

Zastosowanie i dozowanie



Do wszystkich pomieszczeń wilgotnych i w sanitariatach.



Czyszczenie ręczne:
WC, pisuary:
stosować bez rozcieńczania



Sanitariaty:
50 - 100 ml / 10 l wody



Maszyna jednotarczowa:
1 - 3 l / 10 l wody



Wytwornica piany:
1:5 to 1:10 z wodą

Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu Bucasan® Saniflow G 458 na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GS 40

Numer artykułu:
G458-0001
G458-0005
G458-0010

Ważne wskazówki

Przed zastosowaniem Bucasan® Saniflow G 458 należy zwilżyć powierzchnię zimną wodą. Zawsze spłukiwać zimną wodą.

Zawsze używać zimnej wody.

Nie używać na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np. marmur, płyty Solnhofen, trawertyn, wapień muszlowy.

Nie używać na aluminium, powierzchniach lakierowanych i szkłe akrylowym.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data 13.04.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com