


EROL[®] G 490

Specjalistyczny środek o zasadowym pH do czyszczenia mikroporowatych powierzchni



Zakres zastosowania

- Do pielęgnacji, czyszczenia gruntownego i intensywnego powierzchni mikroporowatych odpornych na działanie zasad
- Szczególnie odpowiedni do kamionki i płytek antypoślizgowych
- Rozpuszcza zabrudzenia olejowo - tłuszczowe

Zalety/ właściwości produktu

- Spontaniczna siła rozpuszczania brudu, dogłębne doczyszczenie porów
- Doskonała zdolność nawilżania powierzchni
- Niskopieniący
- Odpowiedni do stosowania w automatach myjących
- Razem z kwaśnym środkiem czyszczącym Erolcid[®] w systemie zapewnia perfekcyjny efekt czyszczenia
- Ujęty na liście RK


Dane techniczne	
Wartość pH	12 - 13
Kolor produktu	bezbardwy aż po żółty
Pojemność / rodzaj	12 x 1 l butelka 10 l kanister Specjalne pojemności na zamówienie



EROL® G 490

Specjalistyczny środek o zasadowym pH do czyszczenia mikroporowatych powierzchni

Zastosowanie i dozowanie



Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody i zasad.



Pielęgnacja:
50 - 100 ml/10 l wody.



Czyszczenie intensywne:
500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne:
1 - 3 l/10 l wody



Automat:
100 - 200 ml/10 l wody.

Czyszczenie gruntowne należy przeprowadzić w następujących etapach:
Pozostawić roztwór produktu na 5 - 10 minut do zadziałania.
Przetrzeć posadzkę podłogową za pomocą szorowarki jednoczynowej używając padu z mikrofazy.
Następnie odessać brudny roztwór.
Spłukać zimną wodą.

Ważne wskazówki:

Zawsze używać zimnej wody!
Dla uzyskania lepszego efektu zalecamy stosowanie materiałów z mikrofazy. Przy niższej temperaturze niż pokojowa mogą wystąpić osady w produkcie, które można usunąć przy pomocy podwyższenia temperatury. Nie zostaje jednakże utracona jakość produktu.

Przy użyciu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Produkty uzupełniające

Do czyszczenia gruntownego/środek kwaśny:
G 491 Erolcid®
Do pielęgnacji/neutralne pH:
G 500 O Tens
G 481 Blitz Citro
G 482 Blitz Orange
G 483 Blitz Tropic
Do pielęgnacji/środek kwaśny (naloty wapienne):
G 463 Bucasan® Clear

Zwroty określające zagrożenie

- H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H 335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H 290 Może powodować korozję metali.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu G 490 Erol® na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 90

Numer artykułu:
G490-0001
G490-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 12.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl