

O TENS AZID G 501

Produkt do czyszczenia gresu na bazie kwasów niezawierający środków powierzchniowo czynnych



Zakres zastosowania

- Do codziennego czyszczenia podłóg, powierzchni i innych materiałów odpornych działanie kwasów
- Odpowiedni szczególnie do czyszczenia gresu i płytek antypoślizgowych
- Zwiększona skuteczność w połączeniu z użyciem mikrowłókna

Zalety/ właściwości produktu

- Czyszczenie osadu i działanie opóźniające jego ponowne wystąpienie
- Usuwa osad wapienny i mineralne zabrudzenia, jak również zapobiega osadzaniu się kamienia
- Środek niskopieniący, a w związku z tym idealny do stosowania w automatach
- Neutralny zapach
- Idealny do wymiennego stosowania z produktem O Tens G 500

Dane techniczne	
Wartość pH	2,1 - 2,5
Kolor produktu	jasnoróżowy
Pojemność / rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie 10 l kanister



O TENS AZID G 501

Produkt do czyszczenia gresu na bazie kwasów niezawierający środków powierzchniowo czynnych

Zastosowanie i dozowanie



Do powierzchni odpornych na działanie zasad.



Do powierzchni odpornych na działanie kwasów.



Mycie bieżące:
20 - 100 ml / 10 l wody



Automat:
50 - 100 ml / 10 l zimnej wody

Produkty uzupełniające

Czyszczenie bieżące:
O Tens G 500

Czyszczenie gruntowne i doczyszczanie płytek gresowych:
Erol® G 490
Erolcid® G 491

Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu G 501 O Tens Azid na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GS 10

Numer artykułu:
G501-0001
G501-0010

Ważne wskazówki:

Zawsze używać zimnej wody. Przy użyciu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 12.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl