


RADANA HC 42

Superkoncentrat do czyszczenia gruntownego



Zakres zastosowania

- Do czyszczenia gruntownego utwardzanych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i wrażliwych na działanie zasad.
- Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni zawierających wapień. Stosowany również do PCV, lakierowanego parkietu, asfaltu, kamieni sztucznych i naturalnych, klinkieru i płytek glinianych.

EKONOMICZNOŚĆ SUPERKONCENTRATÓW SERII HC W PORÓWNIANIU Z INNYMI ŚRODKAMI BAZUJE NA:

- wyjątkowo oszczędnym dozowaniu
- zajmowaniu niewielkiej powierzchni magazynowej
- zredukowanych kosztach transportu
- zmniejszonej ilości zapasów produktu

Zalety/ właściwości produktu

- intensywna siła rozpuszczania filmu ochronnego, nawet powłok utwardzanych
- Lekko alkaliczny, przez co łagodny dla materiału
- Dobre właściwości zwilżające
- Niskie niebezpieczeństwo poślizgu
- Odpowiedni do stosowania w automatach myjących (produkt niskopieniący)
- Nieskomplikowane dozowanie
- Przyjemny zapach


Dane techniczne	
Wartość pH	10,2 - 10,8
Kolor produktu	żółtawy / żółty
Pojemność / rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie



RADANA HC 42

Superkoncentrat do czyszczenia gruntownego

Zastosowanie i dozowanie



Do gruntownego czyszczenia utwardzanych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, wrażliwych na działanie zasad.



1 l/10 l wody



Rozprowadzić roztwór na posadzkę, pozostawić na około 10 / 15 minut do zadziałania. Nie dopuścić do zaschnięcia.



Następnie przeprowadzić czyszczenie gruntowne za pomocą szorowarki jednotarczowej względnie automatu myjącego oraz odpowiedniego pada.

Odessać brudny roztwór za pomocą odkurzacza na mokro.

Na koniec posadzkę spłukać obficie czystą wodą.

Produkty uzupełniające

Powłoki ochronne systemu Corridor®

Zwroty określające zagrożenie

- H 302 Działa szkodliwie po połknięciu
- H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
- H 315 Działa drażniąco na skórę

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu HC 42 Radana na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 60

Numer artykułu:
HC42-0001

Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Przy użyciu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl