


INDUMASTER® FAST IR 14

Środek czyszczący stosowany w automatach o wysokim odczynie zasadowym



Zakres zastosowania

- Do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia utwardzonych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień (nie polerowany), klinkier, płytki gliniane. Stosowany w automatach myjących
- Rozpuszcza zabrudzenia olejowo-tłuszczowe

Zalety/ właściwości produktu

- Dobra siła rozpuszczania brudu
- Szybko wysycha nie stwarzając niebezpieczeństwa poślizgu
- Przyjemny zapach
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów ÖNORM B5105.


| Dane techniczne | |
|--------------------|---------------|
| Wartość pH | 13,5 - 14 |
| Kolor produktu | żółty |
| Pojemność / rodzaj | 10 l kanister |



INDUMASTER® FAST IR 14

Środek czyszczący stosowany w automatach o wysokim odczynie zasadowym

Zastosowanie i dozowanie



Do utwardzanych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad.



Pielęgnacja:
150 - 200 ml/10 l wody

Czyszczenie intensywne:
250 - 500 ml/10 l wody
Spłukać czystą wodą.

Produkty uzupełniające:

Ślady po gumie:
IR 42 Indumaster® Forte

Zwroty określające zagrożenie

H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H 290 Może powodować korozję metali.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu IR 14 Indumaster® Fast na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU-Code: GG 70

Numer artykułu:
IR14-0010

Ważne wskazówki

Nie stosować na posadzkach podłogowych wrażliwych na działanie zasad takich jak linoleum, kauczuk, surowe drewno, korek, papier (marmur, lastryko).

Zawsze używać zimnej wody.

Przy używaniu maszyn czyszczących zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i wypłukiwane.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015