


# INDUMASTER® PROTECT IR 30

Środek do czyszczenia maszyn o lekkim odczynie zasadowym



## Zakres zastosowania

- Do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach
- Zalecany szczególnie do czyszczenia maszyn
- Odpowiedni do czyszczenia schodów ruchomych, plandek samochodów ciężarowych oraz karoserii
- Rozpuszcza zabrudzenia olejowo - tłuszczowe i oleje wiertnicze.

## Zalety/ właściwości produktu

- Spontaniczna siła rozpuszczania brudu
- Ochrona antykorozyjna
- Odpowiedni do automatów myjących oraz do maszyn wysokociśnieniowych
- Nie zakłóca działania syntetycznych i półsyntetycznych olejów wiertarskich
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów zgodnie z normą ÖNORM B5105

| Dane techniczne    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| wartość pH         | 9,7 - 10,3                                          |
| Kolor produktu     | niebieski                                           |
| Pojemność / rodzaj | 10 l kanister<br>Specjalne pojemności na zamówienie |




# INDUMASTER® PROTECT IR 30

Środek do czyszczenia maszyn o lekkim odczynie zasadowym


## Zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad.



Do materiałów i nawierzchni odpornych na działanie zasad.



Do pomieszczeń przemysłowych.



Mycie ręczne:  
100 - 200 ml/10 l wody  
Spłukać czystą wodą.



Czyszczenie intensywne:  
500 - 1000 ml/10 l wody  
Spłukać czystą wodą.



Automat:  
100 - 500 ml/10 l wody



Czyszczenie wysokociśnieniowe:  
1:5 do 1:10 z wodą

## Produkty uzupełniające

Do silnych zabrudzeń:  
IR 55 Indumaster® Universal

Do startej gumy z butów:  
IR 42 Indumaster® Forte

## Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu IR 30 Indumaster® Protect na stronie [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

Kod GISBAU: GG 30

Numer artykułu:  
IR30-0010  
IR30-0200

## Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E [biuro.polska@buzil.de](mailto:biuro.polska@buzil.de) . [www.buzil.pl](http://www.buzil.pl)