


INDUMASTER® RADICAL IR 40

Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle



Zakres zastosowania

- Do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach
- Usuwa mocne zabrudzenia olejowo - tłuszczowe

Zalety/ właściwości produktu

- Silnie ropuszcza brud
- Odpowiedni do stosowania w automatach myjących oraz urządzeniach wysokociśnieniowych
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów zgodnie z normą ÖNORM B5105

Dane techniczne	
wartość pH	12,5 - 13,5
Kolor produktu	żółty
Pojemność / rodzaj	10 l kanister Specjalne pojemności na zamówienie




INDUMASTER® RADICAL IR 40

Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle


Zastosowanie i dozowanie



Do materiałów i powierzchni odpornych na działanie zasad.



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad.



Do pomieszczeń przemysłowych.



Mycie ręczne:
100 - 200 ml/10 l wody
Spłukać czystą wodą.



Czyszczenie intensywne:
500 - 1000 ml/10 l wody
Spłukać czystą wodą.



Automat:
200 - 500 ml/10 l wody



Czyszczenie wysokociśnieniowe:
1:5 do 1:10 z wodą

Produkty uzupełniające

Zabrudzenia ekstremalne:
IR 45 Indumaster® Strong
IR 47 Indumaster® Offensive

Do startej gumy z butów:
IR 42 Indumaster® Forte

Zwroty określające zagrożenie

H 319 Działa drażniąco na oczy.
H 290 Może powodować korozję metali.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu IR 40 Indumaster® Radical na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 80

Numer artykułu:
IR40-0010
IR40-0200

Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl