



# INDUMASTER® INTENSIVE IR 44

Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle



## Zakres zastosowania

- Do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach
- Odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
- Rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo - tłuszczowe

## Zalety/ właściwości produktu

- Intensywna siła rozpuszczania brudu
- Odpowiedni do stosowania w automatach myjących oraz urządzeniach wysokociśnieniowych
- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

Dane Techniczne	
Wartość pH	11,5 - 12,5
Kolor produktu	żółty
Pojemność / rodzaj	10 l kanister 200 l beczka



# INDUMASTER® INTENSIVE IR 44

Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle

## Zastosowanie i dozowanie




Do przemysłu spożywczego.



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad.



Do materiałów i nawierzchni odpornych na działanie zasad.



Do pomieszczeń przemysłowych.



Mycie ręczne:  
100 - 200 ml/10 l wody  
Spłukać czystą wodą.



Czyszczenie intensywne:  
500 - 1000 ml/10 l wody  
Spłukać czystą wodą



Automat:  
200 - 500 ml/10 l wody



Czyszczenie wysokociśnieniowe:  
1:5 do 1:10 z wodą

## Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Nawierzchnie i przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić z resztek roztworu czyszczącego poprzez obfite spłukanie wodą.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 31.03.2016

**BUZIL POLSKA SP. Z O.O.**

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E [biuro.polska@buzil.de](mailto:biuro.polska@buzil.de) . [www.buzil.pl](http://www.buzil.pl)

## Produkty uzupełniające

Zabrudzenia ekstremalne:  
IR 45 Indumaster® Strong  
IR 47 Indumaster® Offensive  
Do startej gumy z opon:  
IR 42 Indumaster® Forte

## Zwroty określające zagrożenie

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu IR 44 Indumaster® Intensive na stronie [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

Kod GISBAU: GG 40

Numer artykułu:  
IR44-0010  
IR44-0200