


INDUMASTER® STRONG IR 45

Wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud



Zakres zastosowania

- Do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach
- Usuwa mocne zabrudzenia olejowo - tłuszczowe oraz sadzę
- Szczególnie zalecany do usuwania gumy startej z opon i grafitu

Zalety/ właściwości produktu

- Wybitna siła rozpuszczania brudu
- Bardzo dobre właściwości dyspergowania w przypadku zabrudzeń olejowo - tłuszczowych
- Odpowiedni do automatów myjących oraz do maszyn wysokociśnieniowych


Dane techniczne	
wartość pH	13
Kolor produktu	zielony
Pojemność / rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie 10 l kanister 200 l beczka



INDUMASTER® STRONG IR 45

Wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud


Zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad.



Do materiałów i nawierzchni odpornych na działanie zasad.



Do pomieszczeń przemysłowych.



Mycie ręczne:
średnie zabrudzenia:
100 ml/10 l wody
mocne zabrudzenia:
500 ml do 2 l/10 l wody
Spłukać czystą wodą.



Automat:
mycie bieżące:
150 - 200 ml/10 l wody
mycie intensywne:
250-500ml/10l wody



Czyszczenie wysokociśnieniowe:
1:5 do 1:10 z wodą

Produkty uzupełniające:

Do usuwania mocno ścierającej się gumy (np. z opon):
IR 42 Indumaster® Forte

Zwroty określające zagrożenie

- H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H290 Może powodować korozję metali.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu IR 45 Indumaster® Strong na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 90

Numer artykułu:

IR45-0001

IR45-0010

IR45-0200

Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Przed zastosowaniem przeprowadzić test trwałości kolorów i wytrzymałości materiału w mało widocznym miejscu.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015