


INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55

Uniwersalny ekologiczny silny środek czyszczący stosowany w przemyśle



Zakres zastosowania

- Do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia w przemyśle, np. hal produkcyjnych, pomieszczeń przeładunkowych, warsztatów naprawczych, warsztatów samochodowych
- Zastosowanie uniwersalne na wszystkich materiałach, powierzchniach, posadzkach i maszynach odpornych na działanie wody
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowo - tłuszczowe powstałe na powierzchniach i posadzkach podłogowych
- Produkt spełnia wymogi wiodących firm działających w przemyśle motoryzacyjnym

Zalety/właściwości produktu

- Doskonale rozpuszcza tłuszcz i oleje
- Delikatny dla czyszczonej powierzchni i jednocześnie skuteczny w działaniu
- Nie zakłóca działania separatorów olejów i tłuszczów zgodnie z normą ÖNORM B5105
- Wytwarza niewielkie ilości piany
- Odpowiedni do zastosowania w automatach myjących, w maszynach jednotarczowych i urządzeniach wysokociśnieniowych
- Odpowiedni do zastosowania w przemyśle spożywczym
- Przyjemny zapach



EU Ecolabel: DE/020/189

Szczegółowe informacje dotyczące europejskiego i austriackiego znaku ekologicznego znajdują się na stronie:

www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu




Dane techniczne

Wartość pH	10 - 11 w koncentracji 7,5 w 1% roztworze
Kolor produktu	fluorescencyjny żółty
Pojemność / rodzaj	10 l kanister 200 l beczka Specjalne pojemności na zamówienie

INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55

Uniwersalny ekologiczny silny środek czyszczący stosowany w przemyśle

Zastosowanie i dozowanie



Do zastosowania w przemyśle.



Czyszczenie ręczne:
50-100 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne:
100 -1000 ml/10 l wody




Automat:
50-200 ml/10 l wody



Maszyna jednotarczowa:
100-1000 ml/10 l wody



Czyszczenie wysokociśnieniowe
1:5 do 1:10 z wodą



Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.
Nawierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością
należy
oczyścić z resztek produktu poprzez obfite spłukanie wodą.

Produkty uzupełniające:

Do zabrudzeń ekstremalnych:
IR 45 Indumaster® Strong
Do starej gumy z opon pojazdów przemysłowych:
IR 42 Indumaster® Forte

Zwroty określające zagrożenie

H 319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie
preparatu niebezpiecznego do produktu IR 55 Indumaster®
Universal na stronie www.buzil.com.

Kod Gisbau: GG 40

Numer artykułu:
IR55-0010
IR55-0200

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl