



BUZ[®] LAUNDRY ENZ 3 L 820

Płynny, enzymatyczny środek piorący w koncentracji



Zakres zastosowania

- Płynny środek do prania do zastosowania przemysłowego
- Odpowiedni do każdego rodzaju tkanin
- Specjalne rozwiązanie do prania w niskich temperaturach: 30°C do 40°C
- Stosowany przy dowolnym zakresie twardości wody

Zalety/wady produktu

- Specjalna mieszanka enzymów usuwających zabrudzenia białkowe, krochmal, tłuszcz
- Wyjątkowo wydajny system środków powierzchniowo czynnych wzmacniający siłę prania
- Optymalne działanie dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
- Optyczne wybielacze gwarantujące perfekcyjną biel
- Zdolność odtransportowywania brudu - rozpuszczony brud pozostaje w roztworze i nie wnika ponownie we włókna tkaniny
- Ochrona przed szarzeniem
- Delikatne działanie na czyszczoną tkaninę

Dane Techniczne	
Wartość pH	9 - 10
Kolor produktu	żółtawy
Pojemność/rodzaj opakowania	10 l kanister 20 l kanister





BUZ[®] LAUNDRY ENZ 3 L 820

Płynny, enzymatyczny środek piorący w koncentracji

Zastosowanie i dozowanie



Dozowanie ręczne i automatyczne.
L 820 Buz[®] Laundry Enz 3 należy dozować
w cyklu prania głównego wg poniższych
zaleceń.

Produkty uzupełniające

Buz[®] Laundry Strong L 831
Buz[®] Laundry Soft L 830
Buz[®] Laundry Bright L 832

Dozowanie:

w zależności od poziomu twardości wody

	mmol/L	°dH	ml/Kg (suchego prania)
miękka	do 1,3	do 7,3	10-15
średnia	1,3 - 2,5	7,3 - 14	10-20
twarda	2,5 - 3,8	14 - 21,3	15-25
bardzo twarda	ponad 3,8	ponad 21,3	20-30

Zwroty określające zagrożenie

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie
preparatu niebezpiecznego do produktu Buz[®] Laundry Enz 3
L820 na stronie www.buzil.pl

Kod GISBAU-Code: -- --

Numer artykułu:
L820-0010
L820-0020A

Ważne wskazówki

Należy przestrzegać wytycznych dot. prania producenta
danej tkaniny.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data 13.04.2016