


PLANTA® MULTI GLOSS P 320

Ekologiczna dyspersja nabyśczająca



Zakres zastosowania

- Do zabezpieczania posadzek podłogowych, które mogą być pokrywane warstwami ochronnymi
- Wyjątkowo mocna przyczepność do podłoża także w przypadku podłóg suchych powierzchniowo
- Szczególnie zalecany do PCV, linoleum i kauczuku
- Idealny do użycia w szpitalach, domach opieki oraz innych obszarach, gdzie stosowane są środki dezynfekcyjne

Zalety/właściwości produktu

- Specjalnie dobrana mieszanka polimerów – nie zawiera soli nieorganicznych
- Bardzo dobre właściwości wypełniające, dobra rozlewność
- Produkt odporny na środki do dezynfekcji powierzchni
- Jednolity wygląd powierzchni i wysoki połysk
- Właściwości antypoślizgowe
- Polerowalny (polerka wysokoobrotowa)
- Możliwość odnawiania warstwy ochronnej
- Możliwość zastosowania na wilgotnych posadzkach



Informacje na temat znaków środowiskowych dostępne są na stronach <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>, www.umweltzeichen.at




Dane Techniczne

Wartość pH	8,5
Kolor produktu	biały
Pojemność / rodzaj	5 l kanister

PLANTA® MULTI GLOSS P 320

Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca

Zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi.



Warunek:

Przeprowadzić czyszczenie gruntowne przy użyciu produktu Planta® Multi Stripper P 321, na koniec odessać brudny roztwór, spłukać posadzkę wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozpocząć nakładanie warstw ochronnych.



Stosować bez rozcieńczania.

Nałożyć 2-3 cienkie warstwy produktu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać aż poprzednia dobrze wyschnie.

Produkty uzupełniające:

Planta® Multi Stripper P 321

Ekologiczny stripper do podłóg

Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu P 320 Planta® Multi Stripper na stronie www.buzil.pl

Kos GISBAU: GE 10

Numer artykułu:

P320-0005

Ważne wskazówki:

Przed rozpoczęciem nakładania produktu wyłączyć źródła ciepła (kaloryfery, ogrzewanie podłogowe). Unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 30.11.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl