


CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Stripper o wyjątkowej sile działania



Zakres zastosowania

- Do gruntownego czyszczenia prawie wszystkich podłóg odpornych na działanie wody
- Usuwa wszystkie rozpuszczalne w wodzie, zawierające i nie zawierające soli metali powłoki ochronne oraz resztki produktów pielęgnacyjnych
- Zalecany do usuwania kilkuwarstwowych powłok utwardzanych poprzez polerowanie
- Odpowiedni do linoleum, kauczuku, PCW, ceramiki, wyrobów betonowych i kamienia naturalnego

Zalety/właściwości produktu

- Wyjątkowa siła rozpuszczania nawet bardzo starych, nawarstwionych i utwardzonych polerowaniem powłok ochronnych
- Szybkość i skuteczność działania bez pozostawiania resztek rozpuszczonych filmów ochronnych
- Specjalna kompozycja rozpuszczalników gwarantuje oszczędność czasu i wyjątkową skuteczność produktu
- Wysoki poziom ochrony czyszczonego materiału dzięki odpowiednim składnikom produktu (rozpuszczalniki) oraz niskiej wartości pH
- Bardzo dobra rozlewność, optymalizacja skuteczności działania na danej powierzchni
- Produkt niskopieniący - możliwość czyszczenia maszyny nowego
- Ekonomiczność - niskie dozowanie


Dane techniczne	
Wartość pH	10,0 - 10,5
Kolor produktu	bezbardwy, żółtawy
Pojemność / rodzaj	5 l kanister



CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Stripper o wyjątkowej sile działania

Zastosowanie i dozowanie



Do prawie wszystkich podłóg odpornych na działanie wody i zasad.



Dozowanie:

W zależności od wieku, ilości warstw i rodzaju filmu ochronnego 1-3 l / 10 l zimnej wody



Zastosowanie:

Roztwór roboczy nanieść na podłogę i pozostawić do zadziałania. Następnie wyczyścić gruntownie stosując szorowarkę lub automat szorująco-zbierający z podłożonym odpowiednim padem lub szczotką.

Następnie odessać brudny roztwór a podłogę spłukać czystą wodą.

Odessać wodę.

Produkty uzupełniające:

Powłoki ochronne z systemu Corridor®.

S 720 Corridor® Basic

S 734 Corridor® Glorin

S 735 Corridor® Crystal

S 737 Corridor® Matt

S 740 Corridor® Brilliant

S 741 Corridor® Jewel

Zwroty określające niebezpieczeństwo

H 302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H 319 Działa drażniąco na oczy.

H 315 Działa drażniąco na skórę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu S 708 Corridor® Power Stripper na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 60

Numer artykułu:

S708-0005

Ważne wskazówki

Nie stosować na asfalcie i posadzkach bitumicznych.

Zawsze używać zimnej wody.

Przestrzeganie wytycznych dot. dozowania oszczędza kosztów i chroni środowisko.

Nie mieszać z innymi chemicznymi środkami czyszczącymi.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl