


CORRIDOR® DRYEX S 711

Środek do czyszczenia na sucho o neutralnym pH



Zakres zastosowania

- Do czyszczenia na sucho odpornych na działanie wody i zasad posadzek podłogowych pokrytych powłoką ochronną
- Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, PCV, kamienia naturalnego i sztucznego, klinkieru i płytek glinianych
- Idealny do czyszczenia podłóg dystansowych
- Stosowany także na posadzkach podłogowych wrażliwych na działanie wody o ograniczonej powierzchni
- Usuwa wierzchnią warstwę ochronnej powłoki polimerowej

Zalety/ właściwości produktu

- Rozpuszcza wierzchnią warstwę powłoki polimerowej
- Szybkie i nieskomplikowane zastosowanie
- Produkt gotowy do użycia
- Stosowany punktowo
- Działanie antypoślizgowe
- Delikatny dla materiału
- Specjalnie do zastosowania z szorówką jednotarczową
- Oszczędność czasu przy czyszczeniu gruntownym
- Brak konieczności neutralizowania
- Przyjemny zapach


Dane techniczne	
Wartość pH	7,5 - 8,5
Kolor produktu	bezbarwny, żółtawy
Pojemność / rodzaj	12 x 600 ml butelek w kartonie



CORRIDOR® DRYEX S 711

Środek do czyszczenia na sucho o neutralnym pH

Zastosowanie i dozowanie



Do zabezpieczonych, wrażliwych na działanie wody i zasad posadzek podłogowych.

Produkty uzupełniające

Powłoki ochronne systemu Corridor®.

Usunąć leżące luźno zabrudzenia.



Stosować bez rozcieńczania.

S 711 Coridor® Dryex natrysnąć na powierzchnię 2 m . Posadzkę wyczyścić za pomocą szorowarki jednotarczowej i odpowiedniego pędzla (czerwony/ niebieski/ zielony).



Zebrać resztki brudu za pomocą mopa do wycierania na wilgotno.

Nanieść powłokę ochronną z systemu CORRIDOR®.

Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu S 711 Corridor® Dryex na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: -- --

Numer artykułu:
S711-0600

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 15.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl