


CORRIDOR® JEWEL S 741

Wyjątkowo odporna powłoka ochronna



Zakres zastosowania

- Do wszystkich powierzchni, które można zabezpieczać filmem ochronnym
- Szczególnie zalecany do obiektów o wysokim natężeniu ruchu np. przedszkoli, szkół, dworców
- Odpowiedni do użycia w szpitalach, domach opieki oraz do pomieszczeń, w których stosuje się środki do dezynfekcji
- Wyjątkowo mocna przyczepność do podłoża także w przypadku podłóg suchych powierzchniowo np. linoleum
- Także do linoleum, PCW, kauczuku i wyrobów betonowych
- Szybkie i efektywne zabezpieczenie podłogi - już po nałożeniu 2 warstw

Zalety/właściwości produktu

- Wyjątkowa odporność na działanie czynników zewnętrznych dzięki specjalnie dobranym polimerom i wzmacniaczom
- Doskonała rozlewność i najwyższy połysk już po nałożeniu dwóch warstw
- Produkt prosty w użyciu, łatwe i jednolite rozprowadzanie po powierzchni
- Działanie antypoślizgowe
- Wyjątkowo wysoka odporność na najczęściej stosowane środki do dezynfekcji rąk i nawierzchni
- Zmniejszona przyczepność cząsteczek brudu dzięki efektowi "nawierzchni łatwej do utrzymania w czystości", uproszczone mycie codzienne
- Renowacja przy użyciu produktu S 711 Corridor® Dryex i S 770 Corridor® Spray
- Możliwość polerowania
- Nie zawiera soli metali, zmniejszony wpływ dla środowiska naturalnego
- Bezproblemowo usuwalny za pomocą S 708 Corridor® Power Stripper




Dane Techniczne

Wartość pH	7
Kolor produktu	biało-beżowy
Pojemność / rodzaj	5 l kanister

CORRIDOR® JEWEL S 741

Wyjątkowo odporna powłoka ochronna

Zastosowanie i dozowanie



Do wszystkich podłóg, które można pokrywać filmem ochronnym.



Warunek:

Na początek należy podłogę doczyścić gruntownie np. przy użyciu produktu S 708 Corridor® Power Stripper.

Odessać brudny roztwór za pomocą odkurzacza na mokro a podłogę spłukać czystą wodą. Na koniec wodę odessać.



Pozostawić podłogę do wyschnięcia.

Zastosowanie:

Nanosić w dwóch warstwach-

1. warstwa cienka +
2. warstwa obfita

Każda z warstw musi dokładnie wyschnąć.

Produkty uzupełniające:

Z systemu Corridor®:

S 708 Corridor® Power Stripper

S 711 Corridor® Dryex

S 770 Corridor® Spray

S 720 Corridor® Basic

Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu S 741 Corridor® Jewel na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GE 20

Numer artykułu:

S741-0005

Ważne wskazówki

Podłogę po czyszczeniu gruntownym pozostawić do wyschnięcia.

Każda z nałożonych warstw musi gruntownie wyschnąć.

Chronić przed mrozem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 15.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl