

BUZ[®] MATCH TRENDY T 265

Środek czyszczący do podłóg o neutralnym pH stosowany w automatach



Zakres zastosowania

- Do czyszczenia za pomocą automatów myjących posadzki podłogowych odporne na działanie wody
- Zalecany do podłóg sportowych
- Odpowiedni do granitu, marmuru, betonu, klinkieru i lastryko

Zalety/ właściwości produktu

- Czyści i pielęgnuje
- Wysycha szybko nie pozostawiając smug
- Nie nawarstwia się
- Działanie antypoślizgowe
- Produkt uniwersalny
- Stosowany w automatach myjących
- Świeży, przyjemny zapach
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Dane techniczne	
Wartość pH	7 - 8
Kolor produktu	zielony
Pojemność / rodzaj	10 l kanister





POLYBUZ® MATCH TRENDY T 265

Środek czyszczący do podłóg o neutralnym pH stosowany w automatach

Zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody.



Mycie ręczne:
czyszczenie bieżące:
100 ml/10 l wody.



Automaty myjące:
Czyszczenie bieżące:
100ml/10 l wody

Konserwacja:
1,5l/10l wody.

Nanosić przy pomocy automatu.

Produkty uzupełniające:

Kleje stosowane przez sportowców, ślady po butach:
IR 42 Indumaster® Forte

Zwroty określające zagrożenie

H 319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu T 265 Buz Match® Trendy na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GU 70

Numer artykułu:
T265-0010

Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data:12.10.2015

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl