

**SensaMist® S1000**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Vectair Model</b> | SensaMist® S1000                 |
| <b>Opis</b>          | SensaMist® Dyfuzor zapachu S1000 |
| <b>Dział</b>         | AIRCARE                          |
| <b>Kod produktu</b>  | GDIS-S1000-B                     |
| <b>Kolor</b>         | Czarny                           |
| <b>Kod kreskowy</b>  | 5060060076198                    |
| <b>Napięcie</b>      | DC 12V                           |
| <b>Moc</b>           | 9W                               |
| <b>Poziom hałasu</b> | Poniżej 50 dB                    |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Opis produktu</b>                    | Dyfuzor zapachowy SensaMist™ tworzy pachnącą aurę na dużych obszarach. Dyfuzor wykorzystuje zaawansowaną technologię rozpylania, aby uwolnić delikatną mgiełkę zapachową.<br>Maksymalizuje to wydajność i koncentrację zasięgu. Urządzenie jest w pełni programowalne z maksymalnie 4 oddzielnymi okresami pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |                   |
| <b>Cechy i zalety</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ W przeciwieństwie do cięższych kropelek aerozolu, które spadają w ciągu kilku minut, cząsteczki SensaMist™ są znacznie mniejsze i lżejsze, pozostają w powietrzu przez wiele godzin.</li><li>■ SensaMist™ jest bardziej przyjazny dla środowiska niż produkty na bazie aerozolu. Preparat zapachowy jest wolny od LZO i nie zawiera propelentów ani HFC (*przepisy dotyczące LZO tylko w USA i Kanadzie).</li><li>■ Odpowiedni do dużych przestrzeni do 1000 m<sup>3</sup></li><li>■ Kompatybilny z systemami klimatyzacji.</li><li>■ Zasilacz; 1.0 Amp w zestawie.</li><li>■ W pełni programowalny.</li><li>■ Możliwość montażu na ścianie.</li></ul> |                 |             |                   |
| <b>Materiały</b>                        | Korpus i części: Malowane aluminium.<br>Butelka: aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                   |
| <b>Instalacja</b>                       | Montowany na ścianę, podłączenie HVAC, wolnostojący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                   |
| <b>Wymiary<br/>(dł. x szer. x wys.)</b> | <b>mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272 x 290 x 102 | <b>cale</b> | 10.8 x 11.5 x 4.1 |
| <b>Waga (netto)</b>                     | <b>kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0             | <b>funt</b> | 8.8               |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Wymiary opakowania<br>(dł. x szer. x wys.)                   | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360 x 370 x 155    | cale            | 14.2 x 14.6 x 6.2  |
| Waga opakowania (brutto)                                     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.0                | funt            | 12.2               |
| Ilość w opakowaniu                                           | 1, 8 lub 96 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                    |
| x 8 Wymiary kartonu<br>(dł. x szer. x wys.)                  | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645 x 765 x 375    | cale            | 25.4 x 30.2 x 14.8 |
| Waga brutto (x 8)                                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.05              | funt            | 88.3               |
| x 96 Wymiary kartonu<br>(dł. x szer. x wys.)                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1200 x 1100 x 2100 | cale            | 47.3 x 43.4 x 87.7 |
| Waga brutto (x 96)                                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 480.6              | funt            | 1060               |
| Minimalne zamówienie                                         | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                    |
| Wymiary palety                                               | = 12 opakowań (96 szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |                    |
| Trwałość zapachu                                             | Uzależniona od przepływu powietrza i środowiska użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                    |
| Do pomieszczeń o powierzchni                                 | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000               | ft <sup>3</sup> | 35314              |
| Zużycie olejku zapachowego<br><small>*w przybliżeniu</small> | praca/przerwa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/240             | 15/120          | 30/60              |
|                                                              | ml/godzinę*                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.3 ±15%           | 0.6 ±15%        | 1.0 ±15%           |
| Pojemność wkładu                                             | 500ml                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                    |
| Warunki pracy                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zalecana temperatura pracy: od 5 ° C do 35 ° C.</li> <li>■ Temperatura przechowywania: od -0 ° C do 50 ° C.</li> </ul>                                                                                                                                     |                    |                 |                    |
| Ochrona środowiska                                           | Vectair Systems aktywnie zachęca użytkownika końcowego do recyklingu produktu - w miarę możliwości.                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                    |
| Potwierdzenia/Certyfikaty                                    | <b>CE &amp; FCC*:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Low Voltage Directive 2014/35/EU</li> <li>■ FCC Part15B:2017<br/>ANSI C63.4:2009</li> <li>■ EN 60335-1:2012+ALL:2014</li> <li>■ EN 62233: 2008</li> <li>■ REACH SVHC &lt; 0.1% (w/w)</li> <li>■ RoHS Directive 2011/65/EU</li> </ul> |                    |                 |                    |
| Gwarancja                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 rok gwarancji na wady części i wykonania **</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |

**Uwagi:**

- Funkcje, specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- \* Przepisy dotyczące LZO tylko w USA i Kanadzie. Produkty są odświeżaczami powietrza i nie zawierają niczego, co definiuje się jako LZO, który nie jest składnikiem zapachowym, dlatego zastosowanie ma ogólne wyłączenie dla odświeżaczy powietrza 94510.F. Sekcja 94510.F ma zastosowanie do produktu z federalnego amerykańskiego „Regulaminu dotyczącego produktów konsumenckich”. Preparaty są „czystym zapachem” lub „tylko zapachem”. Uwaga: obecnie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zawartości LZO w Europie i jakie chemikalia itp. zostałyby sklasyfikowane jako zwolnione z VOC.

- \*\* Gwarancja dotyczy wyłącznie olejków uzupełniających zatwierdzonych przez Vectair. Nie dotyczy, jeżeli stosowane są niezatwierdzone olejki zapasowe innych firm.

Dystrybutor na teren Polski:


**EMEA Head Office:** Vectair Systems Ltd | Unit 3, Trident Centre | Armstrong Road | Basingstoke | Hampshire | RG24 8NU | UK  
General enquiries: [emea.info@vectairsystems.com](mailto:emea.info@vectairsystems.com) | Tel: +44 (0) 1256 319 500 | Fax: +44 (0) 1256 319 510

**North American Headquarters:** Vectair Systems Inc. | 2095 Spicer Cove | Covington Way Distribution Center | Memphis  
TN 38134 | USA | General enquiries: [info@vectairsystems.com](mailto:info@vectairsystems.com) | Tel: 901 373 7818 | Toll Free: 877 697 7276