

SensaMist™ S3000



Vectair Model	SensaMist™ S3000
Opis	SensaMist™ Dyfuzor zapachu
Dział	AIRCARE
Kod produktu	GDIS-S3000-S
Kolor	Srebrny
Kod kreskowy	5060060076174
Napięcie	DC 12V
Moc	12W
Poziom hałas	Poniżej 50 dB

Opis produktu	Dyfuzor zapachowy SensaMist™ tworzy pachnącą aurę na dużych obszarach. Dyfuzor wykorzystuje zaawansowaną technologię rozpylania, aby uwolnić delikatną mgiełkę zapachową. Maksymalizuje to wydajność i koncentrację zasięgu. Urządzenie jest w pełni programowalne z maksymalnie 4 oddzielnymi okresami pracy.			
Cechy i zalety	<ul style="list-style-type: none"> ■ W przeciwieństwie do cięższych kropelek aerozolu, które spadają w ciągu kilku minut, cząsteczki SensaMist™ są znacznie mniejsze i lżejsze, pozostają w powietrzu przez wiele godzin. ■ SensaMist™ jest bardziej przyjazny dla środowiska niż produkty na bazie aerozolu. Preparat zapachowy jest wolny od LZO i nie zawiera propelentów ani HFC (* przepisy dotyczące LZO tylko w USA i Kanadzie). ■ Nadaje się do dużych pomieszczeń o powierzchni do 2000 m³ ■ Zasilacz; 1.0 Amp w zestawie. ■ W pełni programowalny za pomocą pilota (pilota na 2 baterie AAA; brak w zestawie) 			
Materiały	Korpus i części: Anodowane aluminium. Butelka: PET (tereftalan polietylenu)			
Instalacja	Wolnostojący			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	638 x 195 x 195	cale	25.2 x 7.7 x 7.7
Waga (netto)	kg	6.5	funt	14.4
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	mm	710 x 245 x 270	cale	28 x 9.7 x 10.7

Waga opakowania (brutto)	kg	7.9	funt	17.5
Ilość w opakowaniu	1, 4 lub 48 szt			
x 4 Wymiary kartonu (dł. x szer. x wys.)	mm	730 x 520 x 570	cale	28.8 x 20.5 x 22.5
Waga brutto (x 4)	kg	34	funt	75
x 48 Wymiary kartonu (dł. x szer. x wys.)	mm	1200 x 1000 x 2230	cale	47.3 x 39.4 x 87.8
Waga brutto (x 48)	kg	297	funt	654.8
Minimalne zamówienie	1 szt.			
Wymiary palety	= 12 opakowań (48 szt.)			
Trwałość zapachu	Uzależniona od przepływu powietrza i środowiska użytkowania.			
Do pomieszczeń o powierzchni	m³	2000	ft³	70629
Zużycie olejku zapachowego <small>*w przybliżeniu</small>	praca/przerwa	10/240	20/120	30/60
	ml/godzinę*	0.8 ±15%	1.4 ±15%	2.0 ±15%
Pojemność wkładu	1L			
Warunki pracy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pilot zdalnego sterowania: 2 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie) ■ Zalecana temperatura pracy: od 5 ° C do 35 ° C. ■ Temperatura przechowywania: od -0 ° C do 50 ° C. 			
Ochrona środowiska	Vectair Systems aktywnie zachęca użytkownika końcowego do recyklingu produktu - w miarę możliwości.			
Potwierdzenia/Certyfikaty	CE & FCC*: <ul style="list-style-type: none"> ■ Low Voltage Directive 2014/35/EU ■ FCC Part15B:2017 ANSI C63.4:2009 ■ EN 60335-1:2012+ALL:2014 ■ EN 62233: 2008 ■ REACH SVHC < 0.1% (w/w) ■ RoHS Directive 2011/65/EU 			
Gwarancja	■ 1 rok gwarancji na wady części i wykonania **			

Uwagi:

- Funkcje, specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- * Przepisy dotyczące LZO tylko w USA i Kanadzie. Produkty są odświeżaczami powietrza i nie zawierają niczego, co definiuje się jako LZO, który nie jest składnikiem zapachowym, dlatego zastosowanie ma ogólne wyłączenie dla odświeżaczy powietrza 94510.F. Sekcja 94510.F ma zastosowanie do produktu z federalnego amerykańskiego „Regulaminu dotyczącego produktów konsumenckich”. Preparaty są „czystym zapachem” lub „tylko zapachem”. Uwaga: obecnie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zawartości LZO w Europie i jakie chemikalia itp. zostałyby sklasyfikowane jako zwolnione z VOC.

- ** Gwarancja dotyczy wyłącznie olejków uzupełniających zatwierdzonych przez Vectair. Nie dotyczy, jeżeli stosowane są niezatwierdzone olejki zapasowe innych firm.

Dystrybutor na teren Polski:

