

SensaMist® S80



Vectair Model	SensaMist® S100
Opis	SensaMist® Dyfuzor zapachu
Dział	AIRCARE
Kod produktu	GDIS-S80-W
Kolor	Biały
Kod kreskowy	5060060076129
Napięcie	3 x bateria D-cell lub 5V (przez USB-B)
Moc	1.5W
Poziom hałasu	Poniżej 50 dB

Opis produktu	Dyfuzor zapachowy SensaMist™ tworzy pachnącą aurę na dużych obszarach. Dyfuzor wykorzystuje zaawansowaną technologię rozpylania, aby uwolnić delikatną mgiełkę zapachową. Maksymalizuje to wydajność i koncentrację zasięgu. Urządzenie jest w pełni programowalne z maksymalnie 4 oddzielnymi okresami pracy.			
Cechy i zalety	<ul style="list-style-type: none"> ■ W przeciwieństwie do cięższych kropelek aerozolu, które spadają w ciągu kilku minut, cząsteczki SensaMist™ są znacznie mniejsze i lżejsze, pozostają w powietrzu przez wiele godzin. ■ SensaMist™ jest bardziej przyjazny dla środowiska niż produkty na bazie aerozolu. Preparat zapachowy jest wolny od LZO i nie zawiera propelentów ani HFC (*przepisy dotyczące LZO tylko w USA i Kanadzie). ■ Nadaje się do małych pomieszczeń o powierzchni do 80 m³ ■ Baterie: 3 x D-cell lub 5V zasilany przez system Android, telefon komórkowy micro USB-B (brak w zestawie). ■ W pełni programowalny. ■ Montowany na ścianę. 			
Materiały	Korpus i części: obudowa PP Butelka: PET			
Instalacja	Montowany na ścianę.			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	230 x 169 x 86	cale	9 x 6.7 x 3.4
Waga (netto)	kg	0.78	funt	1.71
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	mm	320 x 130 x 190	cale	12.6 x 5.2 x 7.5
Waga opakowania (brutto)	kg	1	funt	2.2
Ilość w opakowaniu	1, 20 lub 180			

x 20 Wymiary kartonu (dł. x szer. x wys.)	mm	660 x 410 x 650	cale	26 x 16.2 x 25.6
Waga brutto (x 20)	kg	22	funt	48.60
x 180 Wymiary kartonu (dł. x szer. x wys.)	mm	1200 x 1000 x 2100	cale	47.3 x 39.4 x 82.7
Waga brutto (x 180)	kg	223	funt	491.70
Minimalne zamówienie	1 szt			
Wymiary palety	= 9 opakowań (180 szt.)			
Trwałość zapachu	Uzależniona od przepływu powietrza i środowiska użytkownika.			
Do pomieszczeń o powierzchni	m ³	80	ft ³	2,825
Zużycie olejku zapachowego <small>*w przybliżeniu</small>	work/pause	5/240	10/120	15/60
	ml/hour*	0.2 ±15%	1.0 ±15%	2.0 ±15%
Pojemność wkładu	100ml			
Warunki pracy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterie: 3 x D-cell alkaliczne (brak w zestawie). ■ Żywotność baterii: do 3 miesięcy (w zależności od konfiguracji programu). ■ Zalecana temperatura pracy: od 5 ° C do 35 ° C. ■ Temperatura przechowywania: od -0 ° C do 50 ° C. ■ Temperatura pracy większości baterii: od 0 ° C do 50 ° C. 			
Ochrona środowiska	Vectair Systems aktywnie zachęca użytkownika końcowego do recyklingu produktu - w miarę możliwości.			
Potwierdzenia/Certyfikaty	CE & FCC*: <ul style="list-style-type: none"> ■ Low Voltage Directive 2014/35/EU ■ FCC Part15B:2017 ANSI C63.4:2009 ■ EN 60335-1:2012+ALL:2014 ■ EN 62233: 2008 ■ REACH SVHC < 0.1% (w/w) ■ RoHS Directive 2011/65/EU 			
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 rok gwarancji na wady części i wykonania ** 			

Uwagi:

- Funkcje, specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- * Przepisy dotyczące LZO tylko w USA i Kanadzie. Produkty są odświeżaczami powietrza i nie zawierają niczego, co definiuje się jako LZO, który nie jest składnikiem zapachowym, dlatego zastosowanie ma ogólne wyłączenie dla odświeżaczy powietrza 94510.F. Sekcja 94510.F ma zastosowanie do produktu z federalnego amerykańskiego „Regulaminu dotyczącego produktów konsumenckich”. Preparaty są „czystym zapachem” lub „tylko zapachem”. Uwaga: obecnie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zawartości LZO w Europie i jakie chemikalia itp. zostałyby sklasyfikowane jako zwolnione z VOC.
- ** Gwarancja dotyczy wyłącznie olejków uzupełniających zatwierdzonych przez Vectair. Nie dotyczy, jeżeli stosowane są niezatwierdzone olejki zapasowe innych firm.

Dystrybutor na teren Polski:

